



FICHA TÉCNICA



PRODUCTO:

**BETA ESMALTE
SINTETICO BRILLO**

Rev. 6/03

• DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Esmalte brillante alcídico de elevada calidad, excelente resistencia a la intemperie y buena retención de brillo y color. A partir de resinas sintéticas, bióxido de titanio y pigmentos de alta solidez, que proporcionan unas películas duras, elásticas, tersas y resistentes al calor, lavados golpes, etc. ... Adecuado para superficies de madera, hierro y acero, tanto en interiores como en exteriores.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*Usos

En toda clase de superficies en general: ideado para la decoración de puertas, ventanas, paredes, barandas, rejas, radiadores, tuberías, estructuras metálicas, etc....

*Acabado

Brillante

*%Sólidos en volumen

46%.

*Color

Disponibilidad de todos los colores. (Carta colores)

*Secado

Seca 3 a 5 horas. Repintado 24 horas. (Depende de temperatura ambiente).

*Rendimiento teórico

12-14 metros cuadrados/Lt. (Según color y superficie de aplicación).

*Peso específico

1,1-1,3 gr/cc según color

*Diluyente

Disolvente para sintéticos.

*Espesor de la película

Húmeda: 80 micras.

Seca: 35 micras.

*Aplicación

Brocha, rodillo, pistola.

*Etiquetado y Envasado:

41t. 750cc. 375cc

• CONSEJOS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase, limpiar, lijar las superficies eliminando polvo, grasa, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Es conveniente la aplicación de una Imprimación adecuada sobre hierro, acero, metales, yeso y madera.

En caso de aplicar a pistola procurar una adecuada ventilación. Contiene disolventes alifáticos y aromáticos.

• NOTA:

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario, pero no ofrecen garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación, dada la constante evolución técnica, ya sea por una optimización del producto como por una mejora en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior.

Pol. Ind. El Moli C/. Joaquin Muñoz Peirats s/n 46134 Foios (Valencia).

Telf. 961 493 737 Fax 961 495 261